

Adesivo sigillante KD MULTI 40 a polimeri ibridi



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [FISCHER](#)

Descrizione

Adesivo sigillante KD MULTI 40 L'adesivo sigillante a base di polimeri ibridi per applicazioni edili e impiantistiche tradizionali

Materiali di supporto

Idoneo per:

- Legno (es. travi e pannelli in legno)
- Vetro
- Ceramica
- Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)
- Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)
- Pannelli isolanti (es. polistirene)
- Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco
- Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)
- Pietra naturale
- Gesso (es. cartongesso, gessofibra)

Non idoneo per:

- Plastiche (PE, PP, Teflon – PTFE)
- Silicone e substrati bituminosi

Vantaggi

- Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno), sanitari e pavimentazioni pedonali interne.
- Buona adesione su supporti umidi. Eseguire un test preliminare di adesione in caso di applicazioni sommerse.

- Non odora e non contiene isocianati né siliconi. Non corrosivo.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo KD MULTI 40 bianco potrebbe mutare colorazione.
- Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la compatibilità con la vernice.
- Rimane elastico anche dopo l'indurimento.

Applicazioni

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, (es. pannelli prefabbricati), non soggette ad alto movimento
- Ambito sanitario XS1 (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) – es. bagno e cucina
- Pavimentazioni pedonali (solo ambiente interno)

Adatto anche per l'incollaggio e la sigillatura flessibile di:

- Tegole e opere di lattoneria
- Rivestimenti a parete e a pavimento
- Dissuasori per volatili
- Mobili in legno

Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.

Tagliare l'estremità di estrusione con taglierino, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliandone la punta, per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in una pistola per silicone fischer KP?M?2?PLUS o KP?M?2.

Adesivo: applicare il prodotto a punti o a strisce e tenere premuto con forza.

Sigillante: applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola bagnata o insaponata. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.

Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con le salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.