

Bandiere di prolunga IMER

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| Portata max. kg | 500 | 500 | 100 | 500 | - | 70 | 150 | 60 | 1500000 | 200 | 200 | |
| Altezza mm | - | - | 7 | 13 | 8 | 440 | 3 | 3 | 1200000 | 25 | 200 | |
| Profondità mm | 2270 | 2280 | 120 | 90 | 450 | 240 | 800 | 65 | 4000000 | - | 600 | |
| Larghezza mm | 2270 | 2270 | 700 | 680 | 875 | 810 | 800 | 260 | 4000000 | - | 600 | |
| Altezza mm | 1240 | 1280 | 465 | 275 | 430 | 450 | 450 | 410 | 3000000 | - | 720 | |

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| Portata max. kg | 500 | 500 | 100 | 500 | - | 70 | 150 | 60 | 1500000 | 200 | 200 | |
| Altezza mm | - | - | 7 | 13 | 8 | 440 | 3 | 3 | 1200000 | 25 | 200 | |
| Profondità mm | 2270 | 2280 | 120 | 90 | 450 | 240 | 800 | 65 | 4000000 | - | 600 | |
| Larghezza mm | 2270 | 2270 | 700 | 680 | 875 | 810 | 800 | 260 | 4000000 | - | 600 | |
| Altezza mm | 1240 | 1280 | 465 | 275 | 430 | 450 | 450 | 410 | 3000000 | - | 720 | |



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [IMER](#)

Descrizione

Bandiere di prolunga:

- Per puntello attacco morsetto con leva posizionamento lavoro per Rio 100 (F1)
- Per puntello attacco elevatore con leva posizionamento lavoro (F2)

Per sollevare materiali ingombranti con elevatori a telaio fisso, consentendo di aumentare di 360 mm la distanza di carico; per aumentare la distanza di carico con elevatori a telaio estensibile aperto fino a 1.480 mm, con portata ridotta a 150 kg.