

ElastiK impermeabilizzante Universale guaina L.



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [EDILCHIMICA](#)

Descrizione

ElastiK

L'Impermeabilizzante Universale per l'Edilizia Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua con i SUPPORTI SINTETICI necessari per la corretta applicazione del prodotto.

Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua è facile da applicare pennello, rullo, spazzolone, cazzuola, spruzzo

- Aderisce su tutti i materiali anche umidi
- Resiste ai raggi ultra violetti e all'invecchiamento (certificato)
- Resiste all'acqua stagnante
- Resiste alle basse (-20°C) e alte (+150°C) temperature
- è un prodotto ecologico è in base acquosa

Ideale per :

- Impermeabilizzare strutture di qualsiasi forma e materiale
- Proteggere e sigillare le superfici metalliche anche arrugginite

- Incollare tutti i tipi di pannelli isolanti su superfici cementizie
- Riparare le impermeabilizzazioni deteriorate
- Rifare l'impermeabilizzazione di balconi e terrazze senza demolire la vecchia pavimentazione con ElastiK System
- Impermeabilizzare con bassi spessori (1-2 mm) bagni e ambienti umidi
- L'Unica Guaina Liquida

Elastomero Bituminosa all'Acqua con Garanzia 10 anni coperta da polizza RC PRODOTTI stipulata con ALLIANZ polizza n. 253441018

Supporto Antifessura

Tessuto non tessuto in poliestere da 150 g/m² Il Supporto Antifessura è l'Armatura per l'ElastiK più utilizzata in assoluto con la quale si rinforza l'ElastiK nelle impermeabilizzazioni a vista (che sono quelle non ricoperte da piastrelle o da un massetto cementizio) o nei muri contro terra. Il Supporto Antifessura si utilizza anche per rinforzare l'ElastiK nelle riparazioni delle saldature tra i diversi teli di guaina bituminosa, nella sigillatura impermeabile tra le diverse lamiere di una copertura metallica ed in molte altre applicazioni. Il Supporto Antifessura è disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza ed altezza 1m, 50 cm e 25 cm. Per il "Fai da te" è disponibile in rotoli da 10 m di lunghezza e 25 cm di altezza.

Skudo TNT 250

Tessuto non tessuto in poliestere resinato da 250 g/m² Lo Skudo TNT 250 è un tessuto di poliestere molto rigido con uno spessore di circa 1 mm che viene utilizzato per rinforzare l'impermeabilizzazione realizzata con l'ElastiK quando questa va ricoperta da un pavimento di piastrelle o da un massetto cementizio. Questa Armatura si usa anche nell'ElastiK System (vedi pagine 10 ,11 e 12 di questo stampato) per potere incollare le piastrelle sull'impermeabilizzazione realizzata con l'ElastiK. Lo Skudo TNT 250 è disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e 1 m di altezza.

Edilband

Nastro coprigiunto in poliestere gommato L' Edilband si usa per garantire la tenuta impermeabile degli angoli di raccordo tra le superfici orizzontali e quelle verticali nell'ElastiK System alle pagine 10 ,11 e 12 di questo stampato. L' Edilband è in rotoli da 50 m di lunghezza e 12 cm di altezza.