

## Elettropompe TOP MULTI-EVO sommergibili

### ASSORBIMENTI

TIPO	TENSIONE	
Minifase	230V	240V
TOP MULTI 2-EVO	3.4 A	3.3 A
TOP MULTI 3-EVO	3.6 A	3.5 A

### PALLETTIZZAZIONE

TIPO	PER GROUPAGE
Minifase	n° pompe
TOP MULTI 2-EVO	60
TOP MULTI 3-EVO	60


ASSORBIMENTI		PALLETTIZZAZIONE	
TIPO	TENSIONE	TIPO	PER GROUPAGE
Minifase	230V	Minifase	n° pompe
TOP MULTI 2-EVO	3.4 A	TOP MULTI 2-EVO	60
TOP MULTI 3-EVO	3.6 A	TOP MULTI 3-EVO	60

**DESCRIZIONE**  
Elettropompe sommergibili a motore elettrico, a motore a benzina o a motore a gasolio. Sono dotate di un sistema di protezione anti-asciugamento e di un sistema di protezione anti-urto. Sono adatte per l'uso in ambienti umidi e per l'uso in ambienti con alte temperature.



TIPO	PER GROUPAGE
Minifase	n° pompe
TOP MULTI 2-EVO	60
TOP MULTI 3-EVO	60

TIPO	PER GROUPAGE
Minifase	n° pompe
TOP MULTI 2-EVO	60
TOP MULTI 3-EVO	60



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo unitario**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PEDROLLO](#)

Descrizione

**Elettropompe TOP MULTI-EVO sommergibili multigiranti**

**Descrizione**

**Caratteristiche**

Tipologia liquido: acqua pulita

Utilizzi: domestico, civile

Impieghi: approvvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione

Tipologia: sommergibili

Famiglia: sommergibili multigiranti

**Campo delle prestazioni:**

## Pompe: Elettropompe TOP MULTI-EVO sommergibili

---

- Portata fino a 120 l/min (7,2 m<sup>3</sup>/h)
- Prevalenza fino a 42 m

Limiti impiego:

- Temperatura del liquido fino a +40 °C
- Profondità d'impiego sotto il livello dell'acqua fino a 10 m (con cavo di alimentazione di lunghezza adeguata)
- Livello di svuotamento fino a 84 mm dal fondo
- Servizio continuo S1