


## Elevatore ES 150 N

| ES 150 N                             |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Portata max.                         | kg    | 150         |
| Vel. media sollevamento pieno carico | m/min | 19          |
| Altezza max. di lavoro utile         | m     | 30          |
| Ø fune acciaio                       | mm    | 5           |
| Lunghezza fune                       | m     | 31          |
| Potenza motore 230V/50Hz             | kW    | 0,45        |
| N. giri motore                       | rpm   | 1310        |
| Assorbimento                         | A     | 4,8         |
| Peso macchina                        | kg    | 39          |
| LpA posizione operatore              | dB(A) | <70         |
| Dimensioni larg./lung./alt.          | mm    | 330/770/520 |
| Dimensioni imballo larg./lung./alt.  | mm    | 350/820/500 |

| Dati tecnici                         |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Portata max.                         | kg 150         |
| Vel. media sollevamento pieno carico | m/min 19       |
| Altezza max. di lavoro utile         | m 30           |
| Ø fune acciaio                       | mm 5           |
| Lunghezza fune                       | m 31           |
| Potenza motore 230V/50Hz             | kW 0,45        |
| N. giri motore                       | rpm 1310       |
| Assorbimento                         | A 4,8          |
| Peso macchina                        | kg 39          |
| LpA posizione operatore              | dB(A) <70      |
| Dimensioni imballo larg./lung./alt.  | mm 350/820/500 |



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo unitario**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [IMER](#)

Descrizione

### ES 150 N

Ideale per operazioni che non richiedono l'estensione del telaio. Può sollevare materiali fino a 150 kg.

#### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE ES 150 N

Spina IP67

Predisposizione carrello per utilizzo a cavalletto

Dispositivo di sicurezza salita

Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 1,5 m

Morsetti a palo

Motore autofrenante con deviatore di flusso