

ELEVATORE ET 150 N

ET 150 N		
Portata max.	kg	150
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	30
Altezza max. di lavoro utile	m	40
Ø fune acciaio	mm	4
Lunghezza fune	m	41
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0,8
N. giri motore	rpm	1320
Assorbimento	A	10
Peso macchina	kg	48
LpA posizione operatore	dB(A)	<72
Dimensioni larg./lung. chiuso (aperto)/alt.	mm	330/770(1170)/520
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	350/820/550

ET 150 N

Portata max.	kg	150
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	30
Altezza max. di lavoro utile	m	40
Ø fune acciaio	mm	4
Lunghezza fune	m	41
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0,8
N. giri motore	rpm	1320
Assorbimento	A	10
Peso macchina	kg	48
LpA posizione operatore	dB(A)	<72
Dimensioni larg./lung. chiuso (aperto)/alt.	mm	330/770(1170)/520
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	350/820/550

ACCESSORI

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[IMER](#)

Descrizione

ELEVATORE ET 150 N

Elevata velocità di sollevamento (30 m/min.).

Ideale per cantieri fino a 40 m di altezza.

Portata max. 150 kg

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE ET 150 N

Leva per posizionamento lavoro

Spina IP67

Predisposizione carrello per utilizzo a cavalletto

Dispositivo di sicurezza di salita

Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti

Motore autofrenante con deviatore di flusso

Telaio estensibile fino a 1120 mm

APPLICAZIONI

É ideale per l'elevazione di carichi a grandi altezze, perché dispone di una elevata velocità di sollevamento (30 m/min.).

La portata massima rimane invariata per tutta l'estensione del braccio, permettendo il sollevamento di materiali ingombranti o pesanti, senza rischio di urto contro le strutture. Ideale per cantieri fino a 40 m di altezza.