

Fissaggio basculante Fischer DUOTEC in nylon



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [FISCHER](#)

Descrizione

Fissaggio basculante Fischer DUOTEC in nylon

Il nuovo fissaggio ad ancora per applicazioni su tutte le lastre.

In nylon addizionato con fibra di vetro e inserti in acciaio inossidabile per carichi elevati in pannelli di cartongesso.

DUOTEC è facilissimo da installare: basta un foro da 10 mm.

Grazie all'elemento basculante di dimensioni contenute (39 mm), può essere montato in spazi ridotti (? 50 mm).

Diametro del foro ridotto (10 mm) ed elemento basculante corto (39 mm) per una facile installazione in cavità strette ed isolate.

Elemento basculante bicomponente rinforzato con fibra di vetro e collare per elevati carichi di trazione e taglio. Nessun intaglio e quindi nessun indebolimento del cartongesso.

Dispositivo di bloccaggio flessibile per viti truciolari. Utilizzabile anche come fissaggio a espansione per fori in materiali pieni come calcestruzzo o legno.

Facile pre-assemblaggio – il collare pre-fissa il tassello senza vite. Possibili diversi punti di fissaggio paralleli con ridotti interassi.

È possibile avvitare e svitare la vite più volte.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

Il fissaggio DUOTEC è idoneo per installazione non passante.

L'elemento basculante del fissaggio ruota automaticamente dietro il pannello garantendone il corretto posizionamento.

Nei fori in materiali di supporto pieno, come calcestruzzo e legno, il fissaggio lavora a espansione.

Il fissaggio è idoneo per pareti isolate con lana minerale di spessore maggiore di 50 mm. Il fissaggio è adatto anche per intercapedini non isolate di spessore maggiore di 40 mm rivestite con pannelli da 9,5 mm.

Il flessibile dispositivo di bloccaggio in acciaio inossidabile consente di utilizzare viti da legno, viti e ganci truciolari.

Installazione in pannelli

Installazione in materiali pieni

APPLICAZIONI

IDONEO PER FISSAGGIO SU TUTTE LE LASTRE

Una volta installato, DUOTEC distribuisce il carico sull'intera superficie dell'elemento di fissaggio.

Installazione lastre 70kg Installazione lastre 20Kg Installazione tassello DUOTEC su lastre

ESEMPI DI APPLICAZIONE

DUOTEC installazione mobili pensili da cucina Installazione antifurti DUOTEC installazione specchi DUOTEC installazione lampadari

DUOTEC installazione scorrimano DUOTEC installazione mensole salotto DUOTEC installazione ripiani

Pannello in cartongesso

Pannello in fibra di gesso

Pannelli in legno, come pannelli in OSB, truciolare, fogli di compensato MDF

Lamiere in acciaio

Pannelli in plastica

Materiali pieni, come calcestruzzo e legno

Mobili pensili da cucina

Armadietti da soggiorno

Ripiani

Armadi

Corrimano

Quadri, Specchi, Lampadari

