



HYDROFRESH 24 SF Gruppi automatici di pressione



TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI			PESO
	DN1	DN2	l	ø	h	
PKm 65 - 24 SF	1"	1"	350	350	500	12,7
PKm 65 - 24 SF	1"	1"	270	250	370	14,5
J2Wm 1 CK - 24 SF	1"	1"	394	350	590	17,3
J2Wm 1 BX - 24 SF	1"	1"	394	350	590	17,4
J2Wm 1 AK - 24 SF	1"	1"	394	350	590	18,6
J2Wm 2 CK - 24 SF	1"	1"	430	350	610	20,4
J2Wm 2 BX - 24 SF	1"	1"	430	350	610	21,3
J2Wm 2 AK - 24 SF	1"	1"	430	350	610	21,4



Modello	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Consumo (kWh/1000l)
PKm 65 - 24 SF	120	2,5	0,15
PKm 65 - 24 SF	120	2,5	0,15
J2Wm 1 CK - 24 SF	120	2,5	0,15
J2Wm 1 BX - 24 SF	120	2,5	0,15
J2Wm 1 AK - 24 SF	120	2,5	0,15
J2Wm 2 CK - 24 SF	120	2,5	0,15
J2Wm 2 BX - 24 SF	120	2,5	0,15
J2Wm 2 AK - 24 SF	120	2,5	0,15

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PEDROLLO](#)

Descrizione

HYDROFRESH Gruppi automatici di pressione (autoclavi)

Descrizione

Caratteristiche

Tipologia liquido: acqua pulita

Utilizzi: domestico, civile

Impieghi: approvvigionamento idrico, impianti di lavaggio, impianti di pressurizzazione, irrigazione, travaso cisterne

Tipologia: superficie

Famiglia: hydrofresh

Campo delle prestazioni:

- Portata fino a 120 l/min (7,2 m³/h)