

Idropultrici ad acqua fredda ALASKA XP 2 POLI



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [LAVORWASH](#)

Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione indiretta
- Supporto per tubo ad alta pressione
- Porta accessori
- Manico ergonomico

ACCESSORI STANDARD

- Pistola M22
- Lancia M22 con portaugelli
- Set di ugelli ad alta pressione
- Tubo ad alta pressione 8 m

OPZIONALE

- Spazzola fissa con prolunga mm 700 per pistola M22, max 250 bar, temperatura max. 90°C
- Spazzola rotante con prolunga mm 700 per pistola M22, max 250 bar, temperatura max. 90°C
- Spazzola rotante M22
- Filtro acqua 3/4F - 3/4 M - 80 micron
- Tubo a parete tamburo con staffa (tubo da 20 m, 3/8 ") ingresso 3/8" F-uscita 3/8 "F
- Avvolgitubo automatico in metallo verniciato - senza tubo (capacità 20 m tubo 5/16"), ingresso 3/8" M / uscita 3/8" F
- Avvolgitubo automatico in metallo verniciato - con tubo (20 m tubo 5/16"), ingresso 3/8" M / uscita 3/8" F

potenza massima 2500 W - 230V - 50Hz 1 ph