

# JSW2 Elettropompe autoadescanti JET

### CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a 295 l/min (1/2")
- Prevalenza fino a 58 m

### LIMITI D'IMPIEGO

- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 9 m (3H)
- Temperatura del liquido da -10 °C fino a +40 °C
- Temperatura ambiente fino a +40 °C
- Pressione max nel corpo pompa 6 bar
- Servizio continuo S1

### ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

- EN 60335-1 EN 60034-1
- IEC 60335-1 IEC 60034-1
- CEI 81-150 CEI 3-2



### CERTIFICAZIONI

- Asianda con sistema di gestione certificato DNV
- ISO 9001 - QUALITÀ
- ISO 14001 - AMBIENTE



### UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Sono consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa. Le pompe autoadescanti JSW sono progettate per aspirare acqua anche in presenza di aria miscelata al liquido pompato. Per l'affidabilità e la semplicità di utilizzo sono consigliate per l'uso domestico, specialmente per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento a piccoli o medi serbatoi autoclavi, per irrigazioni di orti e giardini, ecc. L'installazione si da effettuarsi in luoghi chiusi o comunque protetti dalle intemperie.

### BREVETTI - MARCHI - MODELLI

- Marchio registrato n° 01307333 JET®
- Modello comunitario registrato n° 00223810-0002
- Brevetto europeo n° 1 210 696

### ESECUZIONI A RICHIESTA


- Altre tensioni di frequenza a 60 Hz
- Elettropompe con girante in tecnopolimero

### GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita




Modello	Portata (l/min)	Prevalenza (m)
JSW2-10	10	58
JSW2-15	15	58
JSW2-20	20	58
JSW2-25	25	58
JSW2-30	30	58
JSW2-35	35	58
JSW2-40	40	58
JSW2-45	45	58
JSW2-50	50	58
JSW2-55	55	58
JSW2-60	60	58
JSW2-65	65	58
JSW2-70	70	58
JSW2-75	75	58
JSW2-80	80	58
JSW2-85	85	58
JSW2-90	90	58
JSW2-95	95	58
JSW2-100	100	58



Modello	Portata (l/min)	Prevalenza (m)
JSW2-10	10	58
JSW2-15	15	58
JSW2-20	20	58
JSW2-25	25	58
JSW2-30	30	58
JSW2-35	35	58
JSW2-40	40	58
JSW2-45	45	58
JSW2-50	50	58
JSW2-55	55	58
JSW2-60	60	58
JSW2-65	65	58
JSW2-70	70	58
JSW2-75	75	58
JSW2-80	80	58
JSW2-85	85	58
JSW2-90	90	58
JSW2-95	95	58
JSW2-100	100	58

Modello	Portata (l/min)	Prevalenza (m)
JSW2-10	10	58
JSW2-15	15	58
JSW2-20	20	58
JSW2-25	25	58
JSW2-30	30	58
JSW2-35	35	58
JSW2-40	40	58
JSW2-45	45	58
JSW2-50	50	58
JSW2-55	55	58
JSW2-60	60	58
JSW2-65	65	58
JSW2-70	70	58
JSW2-75	75	58
JSW2-80	80	58
JSW2-85	85	58
JSW2-90	90	58
JSW2-95	95	58
JSW2-100	100	58



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PEDROLLO](#)

Descrizione

## JSW2 Elettropompe autoadescanti "JET"

Descrizione

Sono consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.

Le pompe autoadescanti JSW sono progettate per aspirare acqua anche in presenza di aria miscelata al liquido pompato.

Per l'affidabilità e la semplicità di utilizzo sono consigliate per l'uso domestico, specialmente per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento a piccoli o medi serbatoi autoclavi, per irrigazioni di orti e giardini, ecc.

Caratteristiche

Tipologia liquido: acqua pulita

Utilizzi: domestico, civile

Impieghi: approvvigionamento idrico, impianti antincendio, impianti di lavaggio, impianti di pressurizzazione, irrigazione, travaso cisterne

Tipologia: superficie

Famiglia: autoadescanti

**Campo delle prestazioni:**

Portata fino a 85 l/min (5,1 m<sup>3</sup>/h)

Prevalenza fino a 70 m

**Limiti impiego:**

Temperatura del liquido fino a +40 °C

Temperatura ambiente da -10 °C fino a +40 °C

- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 9 m (HS)
- Pressione max nel corpo pompa 6.5 bar
- Servizio continuo S1