

LASER LINO L2+



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [LEICA GEOSYSTEMS](#)

Descrizione

LASER LINO L2+

Leica L2+ è una livella laser a linee incrociate con un angolo a doppio ventaglio di 180°.

L'angolo da 180° consente di posizionare lo strumento in un angolo per il tracciamento di tutta la stanza.

Per creare una linea incrociata perfetta a 90°, utilizzare linee orizzontali e verticali insieme o alternare modalità verticale o modalità orizzontale a seconda dell'applicazione.

La livella L2+ ha una portata di 15 m.

L'autolivellamento a pendolo di L2+ lampeggia quando la linea dello strumento è fuori portata di livellamento. La linea diventa continua quando lo strumento è livellato. Bloccare il pendolo per impostare le linee ad angolo e proteggere il meccanismo quando non è in uso.

I laser e il pendolo sono alloggiati in una struttura robusta adatta per i lavori in cantiere, e sono dotati di una protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua di classe IP54.

Come livellare per installare una finestra con LINO L2G+

Caratteristiche e funzioni

Le funzioni sono icone su sfondo blu, mentre le caratteristiche sono icone bianche con il rosso.

Precisione di 1,5 mm a 5 m

Gli stessi ingegneri che progettano e perfezionano le Total Station e gli Scanner laser più tecnologicamente avanzati presenti sul pianeta, si occupano anche di progettare e perfezionare le nostre livelle laser.

L'autolivellamento a pendolo LINO non fa eccezione. Utilizziamo cuscinetti di precisione e di alta qualità per garantirvi il galleggiamento delle linee nella livella entro 1,55 mm (1/16") o meno, a 5 m (16') dal dispositivo.

Angolo a ventaglio da 180°

L'angolo a ventaglio di un laser lineare determina la copertura che lo strumento riesce a fornire da un determinato punto. Maggiore è l'angolo a ventaglio e minore sarà il numero di volte in cui dovrete reimpostare lo strumento durante lo svolgimento del lavoro.

Autolivellamento

Per i prodotti Lino, il livellamento a pendolo di precisione esegue le operazioni di livellamento e messa a piombo delle linee quando l'alloggiamento è inclinato fino a 4°

Per il 3D DISTO, il campo di autolivellamento è pari a $\pm 3^\circ$

Laser a linea incrociata a 90°

Utilizzare sia i fasci verticali sia quelli orizzontali per proiettare un'intersezione perfetta a 90° di fronte al dispositivo.

Lo strumento ideale per la posa di piastrelle su pareti o pavimenti, per costruire reticoli per controsoffitti o per svolgere qualsiasi altro compito che richieda un riferimento a 90°.

Blocco del pendolo

L'autolivellamento a pendolo può essere bloccato per rilevare una linea ad angolo fino a 45°.

È una buona idea bloccare il pendolo quando non è in uso in modo da evitare che oscilli inutilmente da una parte all'altra (assicuratevi di sbloccarlo la prossima volta che avete bisogno di una linea di livellamento).

Compatibile con ricevitori laser

Utilizzando [un ricevitore laser RVL 100 con](#) il vostro laser lineare, raddoppiate la vostra portata. Il dispositivo RVL 100 si fonda sullo stesso principio di base dei ricevitori che funzionano con i laser rotanti destinati per un utilizzo in ambienti esterni. Abbiamo anche il [ricevitore laser RVL80](#).

IP54

IP sta per "Protezione dall'ingresso".

La classificazione IP (Protezione contro l'ingresso di sostanze estranee) è stata sviluppata dal Comitato Europeo di normazione elettrotecnica (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) allo scopo di creare uno standard per la resistenza dei dispositivi elettronici: i numeri più alti corrispondono a una maggiore resistenza contro polvere e acqua.

Specifications

Portata	Fino a 15 m, a seconda delle condizioni di luminosità
Portata con rilevatore	> 30 m
Precisione di livellamento a 5 m	$\pm 1,6$ mm
Intervallo di autolivellamento	$4^\circ \pm 0,5^\circ$
Precisione della linea orizzontale a 5 m	$\pm 1,6$ mm
Precisione verticale lunghezza della linea a 3 m	± 1 mm
Numero di linee laser	2
Direzione del raggio	Verticale, orizzontale
Tipo di laser	635 nm, categoria laser II
Batterie	Tipo AA 3 $\times$ 1,5 V
Protezione contro la polvere/gli spruzzi d'acqua	Protezione da spruzzi d'acqua/polvere IP54

Temperatura operativa	Da -10°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -25°C a 70°C
Dimensioni (A x P x L)	4,6 x 5,1 x 3,0 poll.
Peso senza batterie	13 once
Filettatura del treppiede	1/4"- 20
EAN/UPC	764011069Serbatoi90