

LASER LINO P3



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [LEICA GEOSYSTEMS](#)

Descrizione

LASER LINO P3

Il dispositivo Leica Lino P3 proietta 3 punti laser che sono esattamente a 90° fra loro.

Questo strumento può essere utilizzato per tracciamenti di angoli a 90° e per il trasferimento di punti verticali.

L'autolivellamento a pendolo del dispositivo P3 segnala se lo strumento è fuori portata di livellamento disattivando il punto laser, il quale ricompare quando lo strumento è livellato. Bloccare il pendolo per impostare i punti ad angolo e proteggere il meccanismo quando non è in uso.

I laser e il pendolo sono alloggiati in una struttura robusta per lavori in cantiere e sono dotati di una protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua di classe IP54.

Il modello P3 comprende un supporto multifunzione versatile con una staffa magnetica a parete e una capacità di rotazione a 360°.

Come installare proteggi-pareti con perlinature a pannello piatto

Caratteristiche e funzioni

Le funzioni sono icone su sfondo blu, mentre le caratteristiche sono icone bianche con il rosso.

Precisione di 1,5 mm a 5 m

Gli stessi ingegneri che progettano e perfezionano le Total Station e gli Scanner laser più tecnologicamente avanzati presenti sul pianeta, si occupano anche di progettare e perfezionare le nostre livelle laser.

L'autolivellamento a pendolo LINO non fa eccezione. Utilizziamo cuscinetti di precisione e di alta qualità per garantirvi il galleggiamento delle linee nella livella entro 1,55 mm (1/16") o meno, a 5 m (16') dal dispositivo.

Autolivellamento

Per i prodotti Lino, il livellamento a pendolo di precisione esegue le operazioni di livellamento e messa a piombo delle linee quando l'alloggiamento è inclinato fino a 4°

Per il 3D DISTO, il campo di autolivellamento è pari a $\pm 3^\circ$

Blocco del pendolo

L'autolivellamento a pendolo può essere bloccato per rilevare una linea ad angolo fino a 45°.

È una buona idea bloccare il pendolo quando non è in uso in modo da evitare che oscilli inutilmente da una parte all'altra (assicuratevi di sbloccarlo la prossima volta che avete bisogno di una linea di livellamento).

Quadrato

La livella crossline fornisce linee orizzontali e verticali allo stesso tempo. Potrete inoltre ottenere un angolo a 90° perfetto.

Creare angoli rettangoli

I dispositivi LINO con laser a punti verticali e orizzontali possono essere posizionati in modo da creare angoli a 90° perfetti.

IP54

IP sta per "Protezione dall'ingresso".

La classificazione IP (Protezione contro l'ingresso di sostanze estranee) è stata sviluppata dal Comitato Europeo di normazione elettrotecnica (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) allo scopo di creare uno standard per la resistenza dei dispositivi elettronici: i numeri più alti corrispondono a una maggiore resistenza contro polvere e acqua.

Specifications

Portata	Fino a 15 m, a seconda delle condizioni di luminosità
Precisione di livellamento a 5 m	$\pm 1,6$ mm
Intervallo di autolivellamento	$4^\circ \pm 0,5^\circ$
Precisione del punto a piombo a 5 m	$\pm 1,6$ mm
Numero di punti laser	3
Direzione del raggio	Su, giù, avanti
Tipo di laser	635 nm, categoria laser II
Batterie	Tipo AA 3 x 1,5 V
Classe di protezione	Protezione contro spruzzi d'acqua/polvere IP54
Temperatura operativa	Da -10°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -25°C a 70°C
Dimensioni (A x P x L)	3,9 x 4,2 x 2,3 poll.
Peso senza batterie	11 oz
Filettatura del treppiede	1/4" -20
EAN/UPC	7640110692615