

## Lavasciuga SCRUBTEC 344



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo unitario**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [Nilfisk](#)

Descrizione

### **SCRUBTEC 344**

Lavasciuga uomo a terra compatta, produttiva e facile da utilizzare

La lavasciuga pavimenti Nilfisk SCRUBTEC 344 è stata progettata per migliorare la produttività e ridurre i costi totali di pulizia. Altamente manovrabile e dal design compatto, SCRUBTEC 344 risulta molto semplice e comoda da utilizzare.

La macchina è disponibile sia in versione a batteria che a cavo.

Progettata e realizzata con la comprovata tecnologia Nilfisk, la lavasciuga SCRUBTEC 344 è dotata di un livello sonoro estremamente basso e consente dunque la pulizia diurna di aree sensibili quali uffici, negozi, alberghi, scuole, ospedali, officine, ecc. .

Le prestazioni elevate e costanti sono assicurate da un pista di lavaggio di 43 cm e dal sistema del tergilavaggio curvo che consente un'asciugatura ottimale delle superfici. La macchina risulta essere anche estremamente produttiva grazie al motore a spazzole con controllo della velocità a seconda delle condizioni del pavimento per ridurre il consumo di energia e i costi totali di gestione.

- Facile da utilizzare: pulsante OneTouch™ che attiva tutte le funzioni con un semplice clic. Le impostazioni di pulizia possono essere

modificate rapidamente grazie ai 3 pulsanti sul cruscotto.

- Potente: il motore di aspirazione della macchina assicura un perfetto risultato di pulizia e asciugatura
- Basso consumo di energia: motore a spazzole con controllo della velocità a seconda delle condizioni del pavimento
- Elevate prestazioni di aspirazione: tergipavimento in plastica leggera con sistema di cinghie elastiche brevettato
- Sostenibile: sistema di dosaggio del detergente per ottimizzarne il consumo & possibilità di lavorare in modalità solo acqua
- La tecnologia SilenTech™ di Nilfisk riduce il livello di rumorosità da 65 dB (A) in piena potenza a soli 60 dB (A) in modalità silenziosa

Capacità serbatoio soluzione/recupero (L)	30/30
Diametro spazzola/disco (MM)	430
Brush quantity and type	1 disc
Voltaggio (V)	24
Frequenza (HZ)	50-60
Classe di protezione	IX4
Water flow (l/min.)	0.3/ 0.7/2
Dosaggio detergente (%)	0.25 - 2
Pressione spazzola (KG)	25
Sound Level - Normal Mode	65 ±3
Sound Level - Silent Mode	60
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	140
Velocità di rotazione spazzola/disco (GIRI/MIN)	140
Motore spazzola (W)	450
Potenza motore aspirazione (W)	280
Autonomia	3
Massima pendenza superabile (%)	2
Rendimento teorico/reale (M <sup>2</sup> /H)	1720/1032

Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x260
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1180x458x1055
Larghezza tergipavimento (MM)	720
Peso netto (KG)	61
Peso lordo (GVW) (KG)	151
Vibration level at the operator's body (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Versione a cavo	N/A
Versione a batteria	si
One Touch Button	si
Interruttore aggancio sgancio spazzola	si
Nilfisk SilenTech™	si
Sostituzione rapida lame tergipavimento	si
Squeezable drain hose with flow control	si
Contenitore detriti	si
Filling hose	si
Onboard Chemical Mixing System	si