

CARATTERISTICHE TECNICHE

~~Pressione di lavoro/Pressione di ingresso~~ ~~400/400 bar~~ ~~3900/3900 RPM~~

ACCESSORI STANDARD

—

GUN MV 975

Gun MV 975 3/8" M with quick connection

—

LANCE 900 MM

900 mm lance with quick connection

—

NOZZLE

High Pressure Nozzle 15° d. 0.45

—

H. P. HOSE

10 m R1 high pressure hose

OPTIONAL

—

H. P. HOSE

tubo ad alta pressione 400 bar 20 m max, d. 3/8 ", 3/8 " F / uscita 3/8 " F, max 150 ° C

—

TUBO FLESSIBILE HP

tubo ad alta pressione 400 bar 20 m max, d. 5/16 ", 3/8 " F / uscita 3/8 " F, max 150 ° C

—

HP HOSE

Tubo flessibile per alimenti R2 con tubo flessibile in gomma piegare d. 3/8 - max 400 bar - INLET 3/8 " F - OUTLET 3/8 " F, max 150 ° C. Per l'industria alimentare.

—

HP HOSE

Tubo vapore R2 con tubo flessibile in gomma piegare d. 3/8 - max 400 bar - INLET 3/8 " F - OUTLET 3/8 " F, max 135 ° C. Per l'industria alimentare.

—

SPAZZOLA

Spazzola fissa con prolunga 700 mm

—

SPAZZOLA

Spazzola rotante con prolunga 700 mm per pistola M22, max 250 bar, max. 90 ° C

-

SPAZZOLA

Spazzola rotante M22

-

AVVOLGITUBO

Tamburo del tubo flessibile fissato al muro con staffa (tubo da 20 m, 3/8 ") ingresso 3/8" F - uscita 3/8 "F

-

AVVOLGITUBO

Avvolgitubo automatico in acciaio verniciato senza tubo (capacità 20 m tubo 5/16 "), INLET 3/8 " M - OUTLET 3/8 " F

-

AVVOLGITUBO

Avvolgitubo automatico in acciaio verniciato con tubo flessibile (20 m tubo 5/16 "), INLET 3/8 " F / OUTLET 3/8 " F

-

TUBO PER LA PULIZIA DEI TUBI

Tubo per pulizia tubi da 10 m. 10 mt di lunghezza. Blitz max 210 bar

-

TUBO PER LA PULIZIA DEI TUBI

Tubo per pulizia tubo da 20 m

-

FILTRO

filtro acqua 3 / 4F - 3/4 M - 80 micron

-

SET DI FILTRI DI ASPIRAZIONE

Kit filtro di aspirazione