

Leica LINO L2G+ Pro Pack LASER



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [LEICA GEOSYSTEMS](#)

Descrizione

Leica LINO L2G+ Pro Pack

Comprende il dispositivo L2G+ e tutti i componenti del kit standard. Dispone inoltre di batterie ricaricabili NiMH con caricatore, un treppiede TRI70 e [una custodia](#) rigida resistente per alloggiare tutti gli strumenti in modo organizzato.

I laser a luce verde sono noti per l'elevato consumo di batterie. Rispetto a qualsiasi altra livella laser a luce verde presente sul mercato, L2G+ vanta una maggiore durata della batteria. Le batterie ricaricabili NiMH contribuiscono al risparmio prolungando la durata della carica ed eliminando la spesa per l'acquisto delle batterie.

Il dispositivo L2G+ installato su un treppiede TRI70 facilita le operazioni di livellamento e di messa a piombo. Per misurare l'altezza precisa di una linea in piano non sarà più necessario utilizzare oggetti da accatastare né distanziatori. È sufficiente impostare un'altezza approssimativa, quindi regolare la colonna centrale a cremagliera tramite la manovella fino al raggiungimento dell'oggetto.

Installazione di una finestra con John Tassitore

Come livellare per installare una finestra con LINO L2G+

Caratteristiche e funzioni

Le funzioni sono icone su sfondo blu, mentre le caratteristiche sono icone bianche con il rosso.

Alta visibilità del verde

Il vero diodo verde nel dispositivo L2G+ utilizza meno energia rispetto agli altri laser verdi anche se emette un fascio più luminoso.

Precisione di 1,5 mm a 5 m

Gli stessi ingegneri che progettano e perfezionano le Total Station e gli Scanner laser più tecnologicamente avanzati presenti sul pianeta, si occupano anche di progettare e perfezionare le nostre livelle laser.

L'autolivellamento a pendolo LINO non fa eccezione. Utilizziamo cuscinetti di precisione e di alta qualità per garantirvi il galleggiamento delle linee nella livella entro 1,55 mm (1/16") o meno, a 5 m (16') dal dispositivo.

Angolo a ventaglio da 180°

L'angolo a ventaglio di un laser lineare determina la copertura che lo strumento riesce a fornire da un determinato punto. Maggiore è l'angolo a ventaglio e minore sarà il numero di volte in cui dovrete reimpostare lo strumento durante lo svolgimento del lavoro.

Autolivellamento

Per i prodotti Lino, il livellamento a pendolo di precisione esegue le operazioni di livellamento e messa a piombo delle linee quando l'alloggiamento è inclinato fino a 4°

Per il 3D DISTO, il campo di autolivellamento è pari a $\pm 3^\circ$

Blocco del pendolo

L'autolivellamento a pendolo può essere bloccato per rilevare una linea ad angolo fino a 45°.

È una buona idea bloccare il pendolo quando non è in uso in modo da evitare che oscilli inutilmente da una parte all'altra (assicuratevi di sbloccarlo la prossima volta che avete bisogno di una linea di livellamento).

IP54