

MAXITITINA MONOSPAZZOLA



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [RAIMONDI S.P.A.](#)

Descrizione

MAXITITINA MONOSPAZZOLA

MODELLI E SPECIFICHE

219 V 50 Hz Monofase 1,2 CV / 0,9 kW 1400 / 2800 55 / 110

219 60HZ 230 V 60 Hz Monofase 1,2 CV / 0,9 kW 1680 / 3360 66 / 132

219GB110 110 V 50 Hz Monofase 1,2 CV / 0,9 kW 1400 / 2800 55 / 110

219US115 110 V 60 Hz Monofase 1,2 CV / 0,9 kW 1680 / 3360 66 / 132

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- RIDUTTORE
- AVVIO PRESENZA UOMO
- SELETTORE DI VELOCITÀ
- MANICO TELESCOPICO

OPTIONAL:

- SERBATOIO

•ZAVORRE

DIMENSIONI E PESI:

50x60xh 80 cm 20"x23"xh 31" 26 Kg 57 lbs 75x50xh 40 cm 29 1/2"x20"xh 15" 29 Kg 64 lbs

Modello

• Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici , per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.

• Manico telescopico con inclinazione regolabile.

• Utensili ad innesto rapido.

• Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.

• Diametro utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").

• Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.