

PANALEX C/T QUALITY

Dimensioni

lunghezza x larghezza in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

Spessori

27 mm e 21 mm

Peso

21 mm ca. 10,5 kg/m²
27 mm ca. 13,0 kg/m²

Norme

Incollaggio BFU 100 (AW 100)
C-Norm B3023

Classe di emissione

formaldeide E1

Classe di resistenza al fuoco B2

Dimensioni

lunghezza x larghezza in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

Spessori

27 mm e 21 mm

Peso

21 mm ca. 10,5 kg/m²
27 mm ca. 13,0 kg/m²

Norme

Incollaggio BFU 100 (AW 100)
C-Norm B3023

Classe di emissione

formaldeide E1

Classe di resistenza al fuoco B2



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PANALEX](#)

Descrizione

PANALEX C/T QUALITY

LA QUALITÀ CON SIGILLATURA INNOVATIVA DEI BORDI

- Struttura delle tavolette dello strato esterno parallela allo spigolo longitudinale. Senza requisiti particolari di colore, venature e nodi in superficie
- Superficie levigata e rivestita con strato di resina melamminica gialla di circa 120 g/m² per ogni superficie
- Nuova sigillatura idrorepellente dei bordi con resina acrilica, combinata con pigmenti ed altre sostanze contro deformazioni degli spigoli ed umidità
- Dimensioni esatte su misura
- Abete di buona qualità
- Sporadica presenza di graffette poco visibili
- Strati chiusi
- Telaio di chiusura
- Pacchi da 40 pezzi confezionati e forniti per lo stoccaggio su appositi moraletti
- Su richiesta disponibili anche formati speciali in quantitativi limitati (per pilastri, rompitratta)