


PANALEX LIGHT-BOX LBA07/LBA10 Con staffa singola

LBA07/LBA10									
Spess. muro	bl	a	s	b	h	l ₀	st	e	kg/St.
Mauerstärke									kg/pz
>140	100	75	100	48	170	300	12	8	3,63
>140	100	100	150	48	170	300	8	8	2,77
>140	100	100	200	48	170	300	6	8	3,36
>140	100	75	100	60	170	380	12	10	5,65
>140	100	100	150	60	170	380	8	10	4,12
>140	100	100	200	60	170	380	6	10	3,36
>140	100	75	100	72	170	460	12	12	8,52
>140	100	100	150	72	170	460	8	12	6,03
>140	100	100	200	72	170	460	6	12	4,79

* Non gestiti a magazzino, fornibili solo su richiesta. Anche altre dimensioni della scatola e/o staffe a richiesta. Salvo modifiche tecniche.

* Keine Lagerware, nur auf Anfrage li. Auch Sonderbewehrungsanschlüsse auf Anfrage. Techn. Änderungen vorbehalten

LBA07/LBA10									
Spess. muro	bl	a	s	b	h	l ₀	st	e	kg/St.
Mauerstärke									kg/pz
>140	100	75	100	48	170	300	12	8	3,63
>140	100	100	150	48	170	300	8	8	2,77
>140	100	100	200	48	170	300	6	8	3,36
>140	100	75	100	60	170	380	12	10	5,65
>140	100	100	150	60	170	380	8	10	4,12
>140	100	100	200	60	170	380	6	10	3,36
>140	100	75	100	72	170	460	12	12	8,52
>140	100	100	150	72	170	460	8	12	6,03
>140	100	100	200	72	170	460	6	12	4,79



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[PANALEX](#)

Descrizione

PANALEX LIGHT-BOX LBA07/LBA10

Con staffa singola PANALEX LIGHT-BOX einreihig Elemento Light Box certificato secondo DIN EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) e “foglio informativo DBV piegature dei ferri di armatura e richieste alla cassetta metallica, edizione gennaio 2011”. Qualità acciaio d’armatura BSt 500 WR secondo DIN 488. Lunghezza scatola: 125 cm Altezza scatola: 30-60 mm LBA05, LBA07, LBA10: 120 pz./paletta