


PANALEX LIGHT-BOX LBM10 LBM12 Con staffa doppia

LBM12									
Spess. muro	b1	a	s	b	h	l0	st	a	kg/St.
Mauerstärke									kg/pz
160-180	120	75	100	100	170	300	12	8	6,20
160-180	120	100	150	100	170	300	8	8	4,55
160-180	120	100	200	100	170	300	6	8	3,73
160-180	120	75	100	100	170	380	12	10	10,14
160-180	120	100	200	100	170	380	8	10	7,18
160-180	120	100	200	100	170	380	6	10	5,70
160-180	120	75	100	100	170	460	12	12	15,75
160-180	120	100	200	100	170	460	8	12	10,92
160-180	120	100	200	100	170	460	6	12	8,50

* Non gestiti a magazzino, fornibili solo su richiesta. Anche altre dimensioni della scatola e/o staffa a richiesta. Salvo modifiche tecniche.

* Keine Lagerware, nur auf Anfrage! Auch Sonderbewehrungsanschlüsse a Techn. Änderungen vorbehalten.

LBM10									
Spess. muro	b1	a	s	b	h	l0	st	a	kg/St.
Mauerstärke									kg/pz
160-180	120	75	100	100	170	300	12	8	6,20
160-180	120	100	150	100	170	300	8	8	4,55
160-180	120	100	200	100	170	300	6	8	3,73
160-180	120	75	100	100	170	380	12	10	10,14
160-180	120	100	200	100	170	380	8	10	7,18
160-180	120	100	200	100	170	380	6	10	5,70
160-180	120	75	100	100	170	460	12	12	15,75
160-180	120	100	200	100	170	460	8	12	10,92
160-180	120	100	200	100	170	460	6	12	8,50



LBM10									
Spess. muro	b1	a	s	b	h	l0	st	a	kg/St.
Mauerstärke									kg/pz
160-180	120	75	100	100	170	300	12	8	6,20
160-180	120	100	150	100	170	300	8	8	4,55
160-180	120	100	200	100	170	300	6	8	3,73
160-180	120	75	100	100	170	380	12	10	10,14
160-180	120	100	200	100	170	380	8	10	7,18
160-180	120	100	200	100	170	380	6	10	5,70
160-180	120	75	100	100	170	460	12	12	15,75
160-180	120	100	200	100	170	460	8	12	10,92
160-180	120	100	200	100	170	460	6	12	8,50

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PANALEX](#)

Descrizione

PANALEX LIGHT-BOX LBM10 LBM12

Con staffa doppia PANALEX LIGHT-BOX doppelte Bügel Elemento Light Box certificato secondo DIN EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) e “foglio informativo DBV piegature dei ferri di armatura e richieste alla cassetta metallica, edizione gennaio 2011”. Qualità acciaio d’armatura BSt 500 WR secondo DIN 488. Lunghezza scatola: 125 cm Altezza scatola: 30-60 mm LBM10, LBM12, LBM14, LBM16: 120 pz./paletta LBM19: 80 pz./paletta LBM22: 60 pz./paletta