

PANALEX Nastro idroespansivo in bentonite

Dimensioni	Rotoli/Carlone	kg/Carlone	Cartoni/Palette
Abmessungen	Rollen/Karton	kg/Karton	Kartone/Palette
5000 x 25 x 20	6	22,8	30

Altre qualità e/o versioni a richiesta. Andere Dimensionen und A auf Anfrage.

Dimensioni
Abmessungen

Rotoli/Carlone
Rollen/Karton

kg/Carlone
kg/Karton

Cartoni/Palette
Kartone/Palette



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PANALEX](#)

Descrizione

PANALEX

Nastro idroespansivo in bentonite

I nastri idroespansivi in bentonite a contatto con l'acqua si gonfiano e chiudono ermeticamente le fessure. Sono dotati di un agente ritardante. Quindi il nastro può essere montato in qualsiasi condizione atmosferica. Nel montaggio fare attenzione che la superficie di calcestruzzo sia pulita e ci sia una copertura sufficiente del calcestruzzo di almeno 8 cm all'interno dell'armatura. Certificato di controllo generale di vigilanza sulle costruzioni per pressioni fino a 5 bar. Non inquinante e fisiologicamente non pericoloso. Documenti di certificazione a richiesta.