

PANALEX PANATUB con o senza fune di strappo

Diametro* Spessore cassero per altezze fino a 4,49 m

Durchmesser* Wandstärke Baurohr bis 4,49 m Höhe

20 cm	3 mm
25 cm	4 mm
30 cm	4 mm
35 cm	5 mm
40 cm	5 mm
45 cm	5 mm
50 cm	5 mm
60 cm	6 mm

Diametro*	Spessore cassero per altezze fino a 4,49 m
Durchmesser*	Wandstärke Baurohr bis 4,49 m Höhe
20 cm	3 mm
25 cm	4 mm
30 cm	4 mm
35 cm	5 mm
40 cm	5 mm
45 cm	5 mm
50 cm	5 mm
60 cm	6 mm



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PANALEX](#)

Descrizione

PANALEX PANATUB

Rotondo

Cassero in cartone a perdere per pilastri – rotondo. Superficie interna liscia con fune di strappo laterale.

OPPURE

Superficie interna a spirale senza fune di strappo laterale

Dati tecnici:

- **Trasporto:** Appoggiare in piano per evitare punti di compressione. Proteggere i casseri da umidità, pioggia e sfregamento.
- **Deposito a magazzino:** Conservare i casseri sempre in posizione verticale e proteggerli dall'umidità e dalla pioggia. In caso di deposito orizzontale i casseri potrebbero assumere

forma ovale.

- Montaggio: Montare i casseri con la freccia rivolta verso l'alto e regolarne la posizione con i distanziatori a grande superficie e gli appositi puntelli.
- Getto: Il getto può essere eseguito ad intervalli di 50 cm, compattandolo con cautela con un vibratore senza danneggiare le pareti interne del cassero.
- Scasseratura: Entro due giorni dal getto deve essere tirata via la fune di strappo per staccare il cassero dalla superficie del cemento. Il cassero staccato può rimanere sul pilastro anche come protezione. Smaltimento: I casseri sono di cartone per cui, se puliti, possono essere smaltiti come cartone.