


PANALEX PIASTRA MASS Per casseforme circolari



Terminato il montaggio dei distanziatori applicare le piastre 'mass' e bloccarle infilando i cunei (zeppe), il fabbisogno al mq. tra interno ed esterno è compreso tra 8 e 12 pezzi. Abitualmente la quantità utilizzata è di 10 pezzi.

Terminata la parete si procede a quella esterna dell'armatura eseguendo lo stesso procedimento adottato per l'interno, senza l'utilizzo dei pali di piombatura e delle fondere di controvento. E' consigliabile prima di procedere con il getto, di bagnare l'armatura in quanto le tavole in legno aumentando di volume possono azzerare tutte le eventuali piccole fessure tra una tavola e l'altra.



Terminato il montaggio dei distanziatori applicare le piastre 'mass' e bloccarle infilando i cunei (zeppe), il fabbisogno al mq. tra interno ed esterno è compreso tra 8 e 12 pezzi. Abitualmente la quantità utilizzata è di 10 pezzi.


Terminata la parete si procede a quella esterna dell'armatura eseguendo lo stesso procedimento adottato per l'interno, senza l'utilizzo dei pali di piombatura e delle fondere di controvento. E' consigliabile prima di procedere con il getto, di bagnare l'armatura in quanto le tavole in legno aumentando di volume possono azzerare tutte le eventuali piccole fessure tra una tavola e l'altra.



Terminato il montaggio dei distanziatori applicare le piastre 'mass' e bloccarle infilando i cunei (zeppe), il fabbisogno al mq. tra interno ed esterno è compreso tra 8 e 12 pezzi. Abitualmente la quantità utilizzata è di 10 pezzi.



FIG. D-E-F
Soluzioni per fissare i tendini in ferro ai pali di armatura.
FIG. D. Utilizzare l'Accessorio "Garda tendini metal" veloce e modificabile.
FIG. E. Appoggiarli ai chiodi precedentemente fissati in ogni caso il filo di ferro.
FIG. F. Appoggiarli ai chiodi precedentemente fissati e incassati ai pali.



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PANALEX](#)

Descrizione

PANALEX PIASTRA MASS

- Per casseforme circolari
- Serraggio con distanziatore metallico e cuneo
- Montante di collegamento da eseguire con tondini da Ø 12 mm a Ø 16 mm

- Verniciato a polvere

- 0,215 kg/pz.

QUI SOTTO, PRESENTAZIONE DELLA SEQUENZA DI MONTAGGIO.

~~Per informazioni, visitate il sito~~