

PANARETE

Altezza Höhe	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Pallette Stück/Palette	kg/Pallette kg/Palette
30 mm	25	1000	470
40 mm	25	1000	518
50 mm	25	500	264
60 mm	50	500	269
70 mm	50	500	274
80 mm	50	500	360
100 mm	50	500	380
120 mm	50	500	400
140 mm	50	500	470
160 mm	50	500	500
180 mm	25	500	530
200 mm	25	500	555
220 mm	25	400	428
240 mm	25	400	444
260 mm	25	300	345
280 mm	25	300	357
300 mm	25	300	369
350 mm	25	200	316
400 mm	25	200	340
450 mm	25	200	442
500 mm	25	200	472

Altezza Höhe	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Pallette Stück/Palette	kg/Pallette kg/Palette
30 mm	25	1000	470
40 mm	25	1000	518
50 mm	25	500	264
60 mm	50	500	269
70 mm	50	500	274
80 mm	50	500	360
100 mm	50	500	380
120 mm	50	500	400
140 mm	50	500	470
160 mm	50	500	500
180 mm	25	500	530
200 mm	25	500	555
220 mm	25	400	428
240 mm	25	400	444
260 mm	25	300	345
280 mm	25	300	357
300 mm	25	300	369
350 mm	25	200	316
400 mm	25	200	340
450 mm	25	200	442
500 mm	25	200	472



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[PANALEX](#)

Descrizione

PANARETE

Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e rete elettrosaldate interna ed esterna di pareti. Mentre la forma a „serpentina“ dei fili orizzontali concede un’ elevata stabilità antiribaltamento, la geometria costruttiva a „serpentina“ dei fili verticali (alzata) garantisce con peso ridotto elevate portate in modo che permette la pedonabilità in fase di getto. Lunghezza: 200 cm

Questi distanziatori garantiscono la distanza tra armatura inferiore e superiore di piastre e pareti. Il non contatto con il rivestimento garantisce un calcestruzzo faccia a vista.