

Quadro PRIMARIO generale elettrico monofase



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [AMES SRL](#)

Descrizione

Quadro elettrico generale 3 Kw monofase

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZABILI

Particolarmente indicato per i cantieri edili ed ambienti disagiati. All'interno dei quadri Artech viene allocata una cartella in plastica trasparente contenente la documentazione relativa alla conformità del quadro alle norme e lo schema elettrico nonché le dimensioni d'ingombro.

Tutti i quadri sono sottoposti alle prove di tipo in accordo con la Norma EN 60439- 4 e certificati presso i laboratori di prove. Sono costituiti da armadi in vetroresina autoestinguenta tipo V0 ENEL resistente a temperature da 40 °C fino a +150 ° C, resistenti ad urti ed ambienti corrosivi o salini. Provvisti di Interruttore Automatico Differenziale da 30mA e magneto-termici per le prese. Ogni quadro è targato in modo duraturo la targa riporta i dati previsti dalla Normativa EN 60439-4 tra cui la matricola la quale consente l'identificazione delle informazioni pertinenti. Cassetta in Vetroresina

- Autoestinguenta V0
- Grado di protezione IP 65
- 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
- Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
- Pulsante di Emergenza sempre presente
- Vite messa a terra

- Maniglia in Termoidurente per uso Portatile
- Staffe per fissaggio a parete

Prese interbloccate 16 A

Monofase

4

Trifase

0

Alimentazione

Differenziale generale 30 MA

25A

Spina

2P+T 16 A

kW

3

Protezione in uscita

16A 1P

4

16A 3P

NORMATIVA EUROPEA

EN 60 439-4 CEI 17-13/4

ASC

Apparecchiature Assiemate per Cantiere