

Rotella metrica BM 42 G CON GANCIO UNIVERSALE



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [STABILA](#)

Descrizione

Rotella metrica BM 42 G

Utilizzo flessibile grazie al gancio universale

Descrizione

I professionisti esperti che effettuano di frequente misurazioni fino a 50 m hanno bisogno di una rotella metrica all'altezza delle sollecitazioni legate a un impiego quotidiano: stiamo parlando del BM 42. Il telaio in poliammide infrangibile con nervature di rinforzo sui lati interni è particolarmente robusto. Grazie al meccanismo di rientro rapido è possibile riavvolgere il nastro dopo l'uso velocemente e in tutta comodità. Il gancio universale è dotato di un occhio per chiodi speciale, così il bloccaggio può essere rilasciato rapidamente. Il rivestimento speciale Spike di STABILA migliora nettamente la sicurezza antiscivolo. Un modello classico di STABILA.

Vantaggi del prodotto

- Rotella metrica a telaio con alloggiamento in poliammide resistente agli urti e una scala metrica su nastro bianco in fibra di vetro leggero e resistente con suddivisione in cm (il primo metro in mm).
- Gancio universale con rivestimento Spikes STABILA per un'elevata sicurezza antiscivolo, anche su superfici lisce e durante misurazioni su lunghe distanze.
- Grazie all'occhio per chiodi integrato nel gancio il bloccaggio può essere rilasciato rapidamente.
- L'impugnatura zigrinata a pistola facilita la tensione e l'utilizzo della rotella metrica.
- Buona guida del nastro attraverso bracci larghi in comprovata forma a Y.
- La guida speciale in plastica evita che il nastro si blocchi tra i rulli e il telaio.
- Il rivestimento in plastica protegge la scala graduata dall'abrasione.
- Cifre decimali in rosso per velocizzare la lettura.
- Suddivisione delle unità di misura con grandi cifre – scala graduata in cm su un lato, in primo metro in mm.
- Il punto 0 si trova all'inizio della guarnizione metallica del nastro.
- Soddisfa la direttiva MID valida in Europa.
- Con marchio CE e marchio di controllo metrologico nonché certificato di approvazione del modello CE.
- Classe di precisione III.

Esempi d'impiego

- Per misurazioni su lunghe distanze, ad esempio per le opere in muratura, le costruzioni in legno e in cemento armato, i lavori di carpenteria metallica, la posa di manti stradali, il giardinaggio e la paesaggistica.

Dati tecnici

Tipo di scala: graduata su un lato

Classe di precisione: classe CE III

Omologazione tipo: sì

Gancio: gancio universale

Varianti del prodotto

Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Inizio misurazione
30 m	13 mm	B (da bordo guarnizione metallica)
50 m	13 mm	B (da bordo guarnizione metallica)