

Schiuma poliuretana tegole e coppi PU T/PUP T



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [FISCHER](#)

Descrizione

Schiuma poliuretana tegole e coppi PU T / PUP T

Schiuma poliuretana per il fissaggio di tegole e coppi

VANTAGGI

La schiuma riduce il tempo e i costi di installazione se comparata con i tradizionali metodi di collegamento delle tegole come viti, malta, cavi o clip.

La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti.

L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento.

Buona proprietà di isolamento termico.

Buona resistenza agli agenti chimici.

La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.

Non contiene CFC e H-CFC.

APPLICAZIONI

Fissaggio di tegole e coppi

Riempimento di cavità tra lastre e pannelli isolanti

Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti di tubazioni e cavità

Riempimento di cavità tra pannelli isolanti

MATERIALI DI SUPPORTO

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

Calcestruzzo

Elementi anodizzati

Muratura

Metalli

Legno

Lastre di cartongesso

Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)

Pietra

FUNZIONAMENTO

Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.

Agitare la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3 alla valvola.

Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.

Applicare 2 strisce sulla superficie del tetto in corrispondenza della fila di tegole da fissare. Posizionare le tegole entro 5 minuti esercitando una leggera pressione. Collegare le tegole vicine con 2 punti di legame e posizionare la tegola superiore entro 5 minuti. Per brevi interruzioni è possibile riporre la bombola parzialmente utilizzata lasciando inserita la pistola. Se la pistola viene tolta va pulita anche internamente con il pulitore fischer PUR 500.

Proteggere dall'esposizione ai raggi UV