

Schiuma poliuretana universale PU 1K / PUP 1K



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [FISCHER](#)

Descrizione

Schiuma poliuretana universale PU 1K / PUP 1K

Giunti di connessione intorno ai cassonetti

Schiuma poliuretana universale multiuso

Riempimento di attraversamenti di tubazioni

MATERIALI DI SUPPORTO

Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come:

Calcestruzzo

Elementi anodizzati

Muratura

Metalli

Legno

Lastre in cartongesso

Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)

Pietra

APPLICAZIONI

Isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco

Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità

Isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione

FUNZIONAMENTO

Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.

Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell'uso e avvitare il beccuccio erogatore (PU 1K) oppure il dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3 (PUP 1K) sulla valvola.

Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.

Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per il 50-60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.

Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.

Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

VANTAGGI

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento.

Buona proprietà di isolamento.

Buona resistenza agli agenti chimici.

La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.

Non contiene CFC e H-CFC