

SRG Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena



Per il trasporto di anelli di pozzetti e coni. SRG-1,5, SRG-3 e SRG-3-L ideale per anelli di pozzetti ai sensi della norma DIN 4034 parte 2. Con cinghia di sollevamento: SRG-UNI-1,5, SRG-UNI-3. Con catena di sollevamento a elevata resistenza: SRG-UNI-1,5-K, SRG-UNI-3-K, SRG-1,5, SRG-3, SRG-3-L.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena SRG-UNI: particolarmente maneggevole e leggera.
- Raggio di presa delle ganasce con regolazione automatica in base allo spessore dell'elemento.

Dati tecnici

SRG-UNI-1,5: per anelli di pozzetti ai sensi della norma DIN 4034 parte 2 e per coni.

SRG-UNI-3: per anelli di pozzetti ai sensi della norma DIN 4034 parte 1 + 2 e per coni.

Type	Order no.	Dimensioni LxPxH	Diametro Diametro nominale	Ampiezza di presa	Peso proprio	Portata massima/WLL	Numero di Pinze
SRG-UNI-1,5	54400015	360x330x380 mm	800-2000 mm	40-120 mm	28 kg	1500 kg	3 Stk.
SRG-UNI-1,5-K	54400018	360x330x380 mm	800-2000 mm	40-120 mm	32 kg	1500 kg	3 Stk.
SRG-UNI-3	54400014	460x410x430 mm	800-2000 mm	60-180 mm	40 kg	3000 kg	3 Stk.
SRG-UNI-3-K	54400019	460x410x430 mm	800-2000 mm	60-180 mm	45 kg	3000 kg	3 Stk.
SRG-1,5	54400001	390x330x220 mm	400-2000 mm	40-120 mm	31 kg	1500 kg	3 Stk.
SRG-3	54400002	460x400x250 mm	400-2000 mm	50-180 mm	55 kg	3000 kg	3 Stk.
SRG-3-L	54400003	460x400x250 mm	400-3000 mm	50-180 mm	58 kg	3000 kg	3 Stk.

[Ulteriori Informazioni](#)