

SRZ-KOMBI Pinza per telai e coperchi di chiusini



Una sola pinza per telaio e coperchio del chiusino! Trasporto e posa facili e sicuri di coperchi dei chiusini in conformità con la norma EN 124/DIN 1229. Telaio e coperchio del chiusino possono essere entrambi sollevati e posati in sicurezza. L'occhiello di sollevamento della pinza per telaio e coperchi di chiusini è fissato al gancio di carico sull'escavatore/pala caricatrice posizionato sul coperchio del chiusino. Dopo aver rilasciato la presa di sicurezza, il telaio viene sollevato insieme al coperchio del chiusino e posizionato sul cono per pozzetto. Quando il chiusino viene abbassato, la presa di sicurezza si blocca in posizione da solo e la pinza si apre automaticamente.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Ruotando il dispositivo di 180°, i chiusini possono essere sollevati dal telaio senza sforzo con la pinza per il telaio di chiusini e i ganci 2 A e 2 B compresi nella fornitura come dotazione standard.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.

Dati tecnici

Type	Order no.	Ampiezza di presa	Peso proprio	Portata massima/WLL
SRZ-KOMBI	53100373	750/785 mm	15 kg	200 kg

[Ulteriori Informazioni](#)