

TOP-FLOOR Elettropompe sommergibili da DRENAGGIO

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE 50 Hz n=2900 rpm

TIPO	POTENZA P ₁₀	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₃₀	Q ₄₀	Q ₅₀	Q ₆₀	Q ₇₀	Q ₈₀
TOP 1-FLOOR	0,25	0,33	7	6	5	4	3	2	1
TOP 2-FLOOR	0,37	0,50	9	8	7	6	5	4	3

1. **Caratteristiche tecniche**
 2. **Dimensioni**
 3. **Accessori**
 4. **Garanzia**
 5. **Informazioni**
 6. **Contatti**
 7. **Altre pompe**
 8. **Altre pompe**
 9. **Altre pompe**
 10. **Altre pompe**

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PEDROLLO](#)

Descrizione

TOP-FLOOR Elettropompe sommergibili da DRENAGGIO per acque chiare

Descrizione

La serie TOP-FLOOR è adatta per il drenaggio di acque chiare senza particelle abrasive. Grazie alla capacità di aspirare acqua fino a 2 millimetri dal fondo, sono indicate per un utilizzo domestico di emergenza per piccoli ambienti allagati e in tutte quelle applicazioni dove siano richiesti massimi livelli di prosciugamento.

Caratteristiche

Tipologia liquido: acqua pulita

Utilizzi: domestico

Impieghi: drenaggio, prosciugamento

Tipologia: sommergibili

Famiglia: sommergibili

Campo delle prestazioni:

- Portata fino a 160 l/min (9,6 m³/h)
- Prevalenza fino a 9 m

Limiti impiego:

- Temperatura del liquido fino a +40 °C
- Profondità d'impiego sotto il livello dell'acqua fino a 3 m (con cavo di alimentazione di lunghezza adeguata)
- Passaggio corpi solidi in sospensione fino a Ø 2 mm
- Livello di svuotamento fino a 2 mm dal fondo
- Servizio continuo S1