

UNIMOBIL UM-FXAH-CB Carrello di posa



Sollevamento, spostamento e posa in opera rapidi ed ergonomici di lastre in, pietra naturale, piastrelle e altri materiali edili non porosi di grandi dimensioni o fino a due. Con due sollevatori vacuum FXAH-120-GRABO-GREENLINE o due FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE, disponibili come optional, l'UM-FXAH-CB diventa un dispositivo per il sollevamento di materiali da costruzione a tenuta stagna. I dispositivi effettuano la presa da soli quando vengono posizionati sulla lastra o sulla piastrella. Il processo di rilascio viene attivato contemporaneamente su entrambi i sollevatori vacuum azionando una leva manuale.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- È possibile operare con una sola persona controllando il braccio di sollevamento e il rilascio tramite una leva manuale.
- Possibilità di prelevare lastre singole o piastrelle più grandi o 2 lastre/piastrelle più piccole fino a un peso totale di 150 kg.
- Il montaggio dei dispositivi Vacuum FXAH è facile e veloce, senza bisogno di attrezzi, grazie alle chiusure a molla.
- La distanza tra i sollevatori a vuoto FXAH è regolabile in continuo da 200 mm a 800 mm.
- Braccio e impugnatura telescopici.

- Elettrozincato per una protezione duratura della superficie.

Dati tecnici

Type	Order no.	Description	Peso proprio	Portata massima/WLL	Ampiezza di presa
UM-FXAH-CB	42740018	Unità base UNIMOBIL con traversa CB e 2 adattatori per FXAH-120, incluso cavo Bowden.	64 kg	150 kg	200-800 mm

Accessori

FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE: Con pressostato integrato. Non appena si raggiunge la pressione richiesta, la pompa si spegne.

Quando il vuoto scende, la pompa si riaccende.

Con manometro digitale per visualizzare la pressione negativa o la capacità di carico.

Type	Order no.	Description	Dimensioni LxP	Alimentazione Elettrica/Batteria	Peso proprio	Peso totale	Portata massima/WLL	Capacità batteria	Ampiezza di presa
FXAH-120-G RABO-GREENLINE	58500016		300x180 mm	0,0016 kW	1,5 kg	2,5 kg	120 kg	2,2 Ah	
FXAH-120-G RABO-PRO-LIFTER-GREENLINE	58500014		300x180 mm	0,0016 kW	1,6 kg	5,5 kg	120 kg	2,2 Ah	
UM-FXAH-CB Kit di conversione	42740019	Traversa CB e 2 adattatori per FXAH-120 con cavo			19 kg		150 kg		

Type	Order no.	Description	Dimensioni LxP	Alimentazione Elettrica/Batte ria	Peso proprio	Peso totale	Peso	Portata massima/WLL	Capacità batteria	Ampiezza di presa
		Bowden. Per il montaggio successivo sull'unità base UNIMOBIL.								

[Ulteriori Informazioni](#)