

VM-301-GREENLINE Pavimentatrice



Tutte le funzioni della macchina sono alimentate da motori asincroni che non necessitano di manutenzione. Potenza del gruppo motore fino a 8 kW trasmessi alle ruote motrici dall'asse differenziale. Unità idraulica con una potenza fino a 5 kW per alimentare l'impianto idraulico. Freno di stazionamento elettrico automatico sull'assale anteriore. Dispositivo base incl. rotore idraulico, senza accessori.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Maggiori informazioni

- Cabina di acciaio tubolare completamente vetrata come protezione contro le intemperie con riscaldamento e tergicristallo.
- Con rotore idraulico continuo.
- Con joystick elettronico e supporto per il braccio per controllare le funzioni della pinza e la rotazione.
- Funzionamento a zero emissioni e silenzioso.
- Vibrazioni molto ridotte.
- Utilizzo molto efficiente dell'energia grazie ai motori elettrici sofisticati
- Display con indicatore di livello della batteria, velocità di marcia, ore di esercizio, ecc.
- Pneumatici con grande diametro ed elevata altezza da terra, adatti anche su terreni sconnessi.

- Con una sola sterzata da fermo si ha un raggio di azione di 1600mm, senza rovinare la pavimentazione.
- La doppia guida articolata consente la manovrabilità in spazi molto ristretti.
- Vista panoramica illimitata per il conducente, importante quando si va in retromarcia.
- Posizione ergonomica di sedile, volante, joystick, leva di comando e pedali.
- Con radio di serie.

Dati tecnici

Type	Order no.	Description	Dimensions (LxPxH)	Power (kW)	Voltage (V)	Consumption (l/mi)	Pressure (bar)	Max. Speed (km/h)	Weight (kg)	Radiation (mm)	Velocity (km/h)	Height (mm)	Portability (kg)	Capacity (Ah)
VM-301-GR EEN LINE	515-000-24	Disp ositi di base e pannello di comando senza pinza per la posizione HVZ	369x220x198	8/5	48	20	180	320/380	134	245	6/11	160	650	210-315

Accessori

Type	Order no.	Description	Peso proprio
Batteria agli ioni di litio 48 V/105 Ah	24200146	Batteria per VM-301-GREENLINE	37,0 kg
Peso extra	41500357	per aumentare il carico limite di portata a 380 kg	35,9 kg
Specchietto esterno	41500358	Kit di conversione	13 kg
Staffa di montaggio	41500739	Per pacchetti leggeri e/o specchietti retrovisori esterni (se richiesto almeno una volta)	1,6 kg
Tergicristallo	41500788	Con ugelli di nebulizzazione regolabili sul braccio del tergicristallo. L'intervallo di attivazione del tergicristallo non è regolabile. Kit di conversione per	13,7 kg

Type	Order no.	Description	Peso proprio
Kit luci a LED	41500977	VM-301-GL Per VM-301-GL. 2 fanali anteriori a LED, 1 luce posteriore a LED	3,5 kg
Girofaro a LED	41500978	Incl. piedistallo pieghevole	2,0 kg
Allarme di inversione	41500983	Per VM-301-GL	2,0 kg
Adattatore QJ	40110319	Per rotore	1,5 kg

[Ulteriori Informazioni](#)