

VM-X-PAVERMAX Pavimentatrice



VM-X-PAVERMAX premium Completamente equipaggiato con tutte le caratteristiche di comfort e automatismo, come il sedile comfort regolabile con imbottitura ad aria, i sedili riscaldati, la cabina comfort disaccoppiata, il touch screen da 5" e il braccio articolato

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PROBST](#)

Descrizione

Informazioni

Vista panoramica a 360° per una panoramica ottimale.

Stabilità ottimizzata con una capacità di carico fino a 700 kg.

Massima scorrevolezza e un'esperienza di guida particolarmente piacevole.

Perfetta manovrabilità negli spazi più stretti.

Numerose caratteristiche di comfort disponibili su richiesta: dai pratici programmi automatici, al sedile riscaldato con sospensione pneumatica.

4-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota (3-cylindrowy dla basic) o mocy 18,5 kW/ 25 KM oznacza wysokie rezerwy mocy. Zgodne z przepisami UE dotyczącymi emisji spalin na poziomie V i TIER IV final (USA), bez ograniczeń w strefach ochrony środowiska, ponieważ moc silnika 19 kW.

Manutenzione facile grazie al libero accesso a tutte le parti principali.

Un motore diesel a 4 cilindri Kubota (3 cilindri alla basic) da 18,5 kW/25 CV è sinonimo di elevate riserve di energia. Conforme alle disposizioni UE sulle emissioni livello V e TIER IV final (USA). Non ci sono restrizioni in zone ambientali, poiché la potenza del motore è 19 kW.

Dati tecnici

| Typ e | Ord er no. | Dim ensi oni LxPxH | Alim enta zione M otor e Di esel | Con nes sione idraulica Fl uss o vo lum etric o | Pres sione di lavoro | Max . Sto amp ata auto bloc cant i sta mpa ta a utob locc anti | Pes o pri o | Rag gio di ro tazione | Velo città guida | Alte zza sollevamento | Port ata massima |
|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| VM-X-P | 515 000 | 373 1x1 | 18,5 kW | 26 l/mi n | 200 bar | 470 kg | 160 0 kg | 251 0 mm | 16 h | 250 0 mm | 700 kg |
| AVE | 25 | 300 | | | | | | | | | |
| RM | | x20 | | | | | | | | | |
| AX | | 00 | | | | | | | | | |
| pre miu m | | mm | | | | | | | | | |
| VM-X-P | 515 000 | 380 0x1 | 18,5 kW | 26 l/mi n | 200 bar | 470 kg | 160 0 kg | 250 0 mm | 16 h | 225 0 mm | 700 kg |
| AVE | 26 | 300 | | | | | | | | | |
| RM | | x20 | | | | | | | | | |
| AX | | 00 | | | | | | | | | |
| com fort | | mm | | | | | | | | | |
| VM-X-P | 515 000 | 380 0x1 | 18,5 kW | 26 l/mi n | 200 bar | 420 kg | 150 0 kg | 250 0 mm | 16 h | 225 0 mm | 650 kg |
| AVE | 27 | 300 | | | | | | | | | |
| RM | | x20 | | | | | | | | | |
| AX | | 00 | | | | | | | | | |
| stan dard | | mm | | | | | | | | | |
| VM-X-P | 515 000 | 380 0x1 | 18,5 kW | 30 l/mi n | 200 bar | 345 kg | 145 0 kg | 250 0 mm | 16 h | 225 0 mm | 575 kg |
| AVE | 28 | 300 | | | | | | | | | |
| RM | | x20 | | | | | | | | | |
| AX | | 00 | | | | | | | | | |
| basi | | mm | | | | | | | | | |

| Typ e | Ord er no. | Dim ensi oni LxP xH | Alim enta zion e M otor e Di esel | Con nes sion e idr aulic a FI uss o vo lum etric o | Pres sion e di lavo ro | Max . St amp ata auto bloc cant i sta mpa ta a utob locc anti | Pes o pr opri o | Rag gio di ro tazi one | Velo cità guid a | Alte zza alte zza solle vam ento | Port ata mas sim a/W LL |
|----------|------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
|----------|------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|

c

Accessori

| Type | Order no. | Description | Peso proprio |
|---|-----------|---|--------------|
| Acqua per pulizia vetro Per comfort e premium | 41501064 | Per comfort e premium | |
| Pacchetto audio | 41501067 | Radio DAB+ con Bluetooth, USB e altoparlante. Per il comfort e la qualità | |
| Vernice speciale | 41501096 | Per standard, comfort e premium | |
| Kit luci a LED | 41501065 | 2 fanali anteriori a LED, 1 luce posteriore a LED, per tutte le varianti | 3,123 kg |
| LED luci professionali | 41501093 | 2 fari a LED per il grembiule anteriore. Per standard, comfort e premium (Prerequisito: pacchetto di luci LED) | |
| LED- lampeggiante | 41501066 | 3 modalità di illuminazione – flash singolo, doppio flash, tuttofare. Per tutte le varianti | |
| Supporto cellulare | 26990089 | Per tutte le varianti | |
| Sistema di avviso di retromarcia | 41501091 | Per tutte le varianti | 0,168 kg |
| DPF | 41501074 | Per tutte le varianti | 29,269 kg |
| Alette per carico | 41501092 | Per tutte le varianti | |
| Specchietto esterno | 41501056 | Per tutte le varianti | 2,360 kg |
| 2° pedale (sinistro) | 41501103 | Cambio di controllo: sollevamento e abbassamento del braccio tramite pedale anziché | |

| Type | Order no. | Description | Peso proprio |
|-------------------------------------|-----------|---|--------------|
| Predisposizione per utilizzo vacuum | 41501070 | joystick. Per premium, comfort e standard. Per il montaggio di unità di vuoto ad azionamento idraulico. Per lo standard e il comfort | |
| Rotazione idraulica continua | 41501095 | Per basic | 15,70 kg |

[Ulteriori Informazioni](#)